

Elektronski termostat serije: TAS

Prednost elektronskih termostatov je, da imajo lahko poljubno dolžino priključenega senzorja,

v primerjavi s kapilarnimi termostati, kjer je dožina kapilare max 2m.

Termostati imajo vhode za uporovne senzorje ali za termopare. Za dolžine do 2m izberemo

termopar senzorje za večje dolžine pa izberemo termostate z uporovnimi senzorji.

Tabela naročanja

TERMOSTAT:		TAS - x - xxx	
Senzorski vhod:	Merilno območje:		
termočlen tip J	0 - 200°C	J	200
termočlen tip J	0 - 300 °C	J	300
termočlen tip J	0 - 400 °C	J	400
Pt100	0 - 200 °C	R	200
Pt100	0 - 400 °C	R	400

Napajanje termostata:

100 do 240Vac

Regulacijski izhod:

izhod rele 3A /250Vac

Primer naročila:

Regulator **TAS-J- 300** pomeni:

TAS - regulator v ohišju 48x48x70 mm

J - vhod za senzor termočlen tip J

300 - merilno območje 0 - 300 °C

- nastavljiva regulacijska funkcija (ON-OFF ali PID)
- napajanje 230Vac
- regulacijski izhod rele 3A

PRIBOR:

Podnožje - montaža TAS na vrata omarice **P08**

Podnožje - montaža TAS na DIN letev **P08L**



P08



P08L